



无热再生吸附式干燥机

CANGAS®无热再生吸附式干燥设备，是一种利用变压吸附原理除去气体中水分的装置。

CANGAS®气体干燥装置采用性能优异的吸附剂、进口气动阀和知名品牌PLC控制，质量优异，自动控制运行，工作稳定且可靠；再生气量少，经济节能；脱水深度高，气体露点低（成品气压力露点： $-20^{\circ}\text{C} \sim -70^{\circ}\text{C}$ ）。所有构件和控制单元都固定在重载撬装底盘上。可根据用户整套系统布局，优化设计，安装方便，操作简单。

型号	处理气量 (Nm ³ /min)	接口尺寸	重量 (KG)	尺寸(mm)		
				长	宽	高
CAWG-9	0.9	DN20	80	605	560	1188
CAWG-16	1.6	DN25	102	605	560	1188
CAWG-24	2.4	DN25	145	605	560	1646
CAWG-35	3.8	DN25	180	605	560	1553
CAWG-65	6.5	DN40	322	973	800	1018
CAWG-85	8.5	DN50	356	1062	600	1950
CAWG-100	10.7	DN50	418	1162	900	1880
CAWG-130	13	DN50	495	1162	900	2090
CAWG-170	17	DN80	575	1375	1000	1908
CAWG-230	23	DN80	745	1375	1000	2208
CAWG-270	27	DN80	815	1375	1000	2020
CAWG-330	33	DN80	1070	1375	1000	2110
CAWG-450	45	DN100	1375	1665	1000	2393
CAWG-550	55	DN125	1880	2015	1200	2473
CAWG-650	65	DN125	2230	2015	1200	2973
CAWG-850	85	DN125	2740	2213	1300	2570
CAWG-1000	100	DN150	3280	2500	1900	2933
CAWG-1200	120	DN150	3890	2800	2100	3018
CAWG-1500	150	DN200	4530	3900	2200	3429
CAWG-1800	180	DN200	5770	3100	2400	3529
CAWG-2000	200	DN200	5770	3100	2400	3529

注：上表是无热再生吸附式干燥装置的部分型号，其他规格请联系我公司。

北京中成航宇科技股份有限公司
CANGAS SYSTEMS COMPANY LIMITED

网址：www.can-gas.com

邮箱：market@can-gas.com

电话：010-63336130 13501065745

传真：010-63338230

邮编：100055

地址：北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心B座514-516室

